

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes;
use in road train is possible

(4x2)

**MA3 / MAZ
-5340B3-420
-5340B3-470**



	-5340B3-420-005 (-5340B3-470-005)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	36000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7500
- на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped total weight, kg</i>	8320
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / <i>Technically permissible capacity of truck, kg</i>	10530
Площадь платформы, м кв / <i>Platform area, sq.m.</i>	15,25
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ- 5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	198 / 270
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	9
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	4,2
Максимальная скорость, км/ч / <i>High speed, km/h</i>	85*
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22,5
Кабина / <i>Cab</i>	Малая 6501/ <i>Small 6501</i>
Тип платформы / <i>Platform type</i>	Платформа без тента / <i>Platform w/o awning</i>
Особенности комплектации / <i>Kitting features</i>	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / <i>Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling</i>

* С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Возможна установка топливного бака 300л. / *Installation of 300 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

