

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes;
use in road train is possible

(4x2)

MA3 / MAZ
-534019-420
-5340E9-520
-5340E9-522



	-534019-420-031	-5340E9-520-031 (-5340E9-522-031)
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	46000 (42600***)	46000 (42600***)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	18600	18600
Распределение тех. допустимой общей массы авт-ля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7100	7100
- на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped total weight, kg</i>	9700	9600 (9800)
Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг / <i>Technically permissible capacity of truck, kg</i>	8750	8850 (8650)
Объем платформ автопоезда, м куб / <i>Volume of road train platform, cub.m.</i>	111 (44,3+66,7***)	111 (44,3+66,7***)
Двигатель / <i>Engine</i>	OM501 LA.IV (Euro-4)	OM501 LA.V (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	320 / 435	320 / 435
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 16S2520TO	ZF 16S2520TO
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	16	16
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,45	3,45
Подвеска задняя / <i>Rear suspension</i>	пневматическая 4-х баллонная / <i>Pneumatic 4 balloon</i>	
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85*	
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500	
Размерность шин автомобиля / <i>Truck tire dimensions</i>	315/60R22,5	
Размерность шин прицепа / <i>Trailer tire dimensions</i>	235/75R17,5	
Кабина / <i>Cab</i>	большая 6431 / large 6431	
Тип платформы / <i>Platform type</i>	Тентованная / <i>Awning</i>	
Особенности комплектации / <i>Kitting features</i>	Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка / <i>Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling</i>	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

**) Дополнительное оборудование (по заказу) для комплектации Евро-4 / *Additional equipment (upon request) for Euro-4*

***) С прицепом 870102 / *With trailer 870102*

Тентованная платформа с задним пологом для -534019-420-031 и -5340E9-520-031 /
Awning platform with rear curtain for -534019-420-031 and -5340E9-520-031

Тентованная платформа со сдвижной крышей и пологом для -5340E9-522-031, -534019-420-031 /
Awning platform with sliding roof and curtain for -5340E9-522-031, -534019-420-031

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

