



## АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS



Предназначены для перевозки  
различных грузов,  
возможно их использование  
в составе автопоезда

Designed for transportation of  
different cargoes;  
use in road train is possible

**(6x4)**

**МАЗ / MAZ**  
**-6312B9-420    -6312B9-430**  
**-6312B9-470**

**-6312B9-420-010, -000**  
**-6312B9-430-010\*\*, -6312B9-470-010, -000\*\***

Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	56500
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7500
- на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped total weight, kg</i>	12100
Распределение снаряженной массы / <i>Distribution of equipped weight</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	5620
- на заднюю тележку, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	6480
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / <i>Technically permissible capacity of truck, kg</i>	14250
Площадь платформы, м кв / <i>Platform area, sq.m.</i>	18
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ- 651 (Евро-4 / <i>Euro-4</i> )
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	303 / 412
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF16S2520TO; TM314.180**; 12JS200TA***
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	16; 12**; 14***
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,86 (4,2)
Задняя подвеска / <i>Rear suspension</i>	
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-000	малолистовая рессорно-балансирная / <i>few-leaf spring and balanced</i>
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-010	(многолистовая рессорно-балансирная / <i>few-leaf spring and balanced</i> )
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85*
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22,5
Кабина / <i>Cab</i>	Большая 6431 / <i>Large 6431</i>
Тип платформы / <i>Platform type</i>	Тентованная / <i>Awning</i>
Особенности комплектации / <i>Kitting features</i>	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / <i>Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling</i>

\*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

