



## СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки  
различных грузов  
в составе автопоезда

Designed for transportation of  
different cargoes as a part  
of road train

**(4x2)**

**MA3 / MAZ  
-5440W8-1470**



**-5440W8-1470-030  
(-5440W8-1470-031)**

Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	44000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	18750
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- нагрузка на переднюю ось, кг / <i>On front axle, kg</i>	7250
- нагрузка на задний мост, кг / <i>On rear axle, kg</i>	11500
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / <i>Technically permissible load on fifth-wheel, kgf</i>	10550
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	8050
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85
Высота ССУ без полуприцепа не более Hs, мм / <i>Height of fifth-wheel w/o semi-trailer not more Hs, mm</i>	1250 (1150)
Габаритная длина не более L, мм / <i>Overall length not more L, mm</i>	6000
Двигатель / <i>Engine</i>	ISLe 400.40
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	294 / 400
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	12JS200TA
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	12
Подвеска задняя / <i>Rear suspension</i>	Пневматическая 4х баллонная / <i>Pneumatic 4-balloon</i>
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3.57(3,45)
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500**
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Кабина / <i>Cab</i>	Большая 6431 / <i>Large 6431</i>

\*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

\*\*) Возможна установка топливного бака 700л. или 700+300л. / *Installation of 700 l or 700+300 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

