

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train

(6x6)

**MAZ / MAZ
-6425X9-450**



-6425X9-450-051

Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	65000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	30000
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- на передний мост, кг / <i>On front axle, kg</i>	7180
- на заднюю тележку, кг / <i>On rear axle, kg</i>	22820
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / <i>Technically permissible load on fifth-wheel, kgf</i>	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	11900
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	68
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-6585.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	309 / 420
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	12JS200TA
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	12
Передаточное число ведущих мостов / <i>Axle ratio</i>	7,79
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	Два топливных бака 350+200л / <i>two fuel tanks for 350+200 l</i>
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	16,00R20
Кабина / <i>Cab</i>	Большая / <i>Large</i>
Особенности комплектации / <i>Kitting features</i>	Обивка в северном исполнении / <i>Northern version of clothing,</i> буксирный прибор типа крюк-петля / <i>hook-and-loop towing device,</i> серийный передний бампер под прямоугольные фары / <i>serial front bumper for rectangular headlights</i>

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

