



## СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки  
различных грузов  
в составе автопоезда

Designed for transportation of  
different cargoes as a part  
of road train

**(6x6)**

**MA3 / MAZ  
-6425X9-433**

**-6425X9-433-000**

Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	65000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	32500
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- на передний мост, кг / <i>On front axle, kg</i>	7000
- на заднюю тележку, кг / <i>On rear axle, kg</i>	25500
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / <i>Technically permissible load on fifth-wheel, kgf</i>	21000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	11350
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	69
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-6585.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	309 / 420
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ЯМЗ-239
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	9
Передаточное число ведущих мостов / <i>Axle ratio</i>	6,59
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	350
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	12,00R20
Кабина / <i>Cab</i>	Большая подрессоренная / <i>Large spring-mounted</i>
Особенности комплектации / <i>Features</i>	Буксирная вилка / <i>Towing fork</i>

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

