

АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

DUMP TRUCKS

Автомобиль - самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(4x2)

MA3 / MAZ

-5550B2-420 -5550B3-420

-5550B2-480 -5550B3-480



	-5550B2-420-001 (-5550B2-480-001)	-5550B3-420-012 (-5550B3-480-012)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы / <i>Distribution of technically permissible total weight:</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7500	7500
- на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Total equipped weight of truck, kg</i>	8225	8425
Технически допустимая грузоподъемность, кг / <i>Technically permissible payload, kg</i>	10700	12000
Объем платформы, м ³ / <i>Volume of platform, m³</i>	6,2(8,4**)	8,4 (10,6**)
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-5363	ЯМЗ-5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	176 / 240	198 / 270
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 9S1310TO (9JS135TA)	ZF 9S1310TO (9JS135TA)
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	9	9
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85*	85*
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	300	300
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	12,00R20 или 315/80R22,5	12,00R20 или 315/80R22,5
Кабина / <i>Cab</i>	Малая / <i>Small</i>	Малая / <i>Small</i>
Тип платформы / <i>Platform type</i>	Самосвальная с задней разгрузкой / <i>Dump platform with rear unloading</i>	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

**) 8,4 м³ для MAZ-5550B2-420(-480)-001 с надставными бортами / 8.4 m³ for MAZ-5550B2-420(-480)-001 with extension sides
10,6 м³ для MAZ-5550B3-420(-480)-012 с надставными бортами / 10.6 m³ for MAZ-5550B3-420(-480)-012 with extension sides

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

