

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE THREE-AXLE TRAILER

Прицеп-самосвал с двухсторонней боковой разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих и сельскохозяйственных грузов

Dump trailer with two-side lateral unloading is designed for carrying different loose cargoes

MA3 / MAZ -856103-010



-856103-010

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	19000
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	8000
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	27000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	8000
- на заднюю первую ось, кг / <i>on first rear axle, kg</i>	8000
- на заднюю вторую ось, кг / <i>on second rear axle, kg</i>	8000
Внутренние размеры платформы, мм / <i>Internal platform dimensions, mm:</i>	
длина / <i>length</i>	8255
ширина / <i>width</i>	2388* ... 2440*
высота / <i>height</i>	1900* 1940***
Объем платформы, м ³ / <i>Platform volume, m³</i>	39
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>
Шины / <i>Tyres</i>	12,00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/12+1
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	С правосторонней разгрузкой, с тентом / <i>Right side unloading, awning</i>
Вид буксирного приспособления / <i>Kind of the towing device</i>	Сцепная петля под беззаязорную сцепку Ø 50 / <i>Towing eye designed for slack-free coupler (type 50)</i>

* - по стойкам; ** - по бортам; *** - по дугам / * - *by pillars*; ** - *by sides*; *** - *by bows*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

