



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE THREE-AXLE TRAILER



Прицеп-самосвал с двухсторонней боковой разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих и сельскохозяйственных грузов

Dump trailer with two-side lateral unloading is designed for carrying different loose cargoes

**MA3 / MAZ  
-892620-3010**

**-892620-3010**

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	23000
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	7000
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	30000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	10000
- на заднюю первую ось, кг / <i>on first rear axle, kg</i>	10000
- на заднюю вторую ось, кг / <i>on second rear axle, kg</i>	10000
Габаритные размеры платформы, мм / <i>Overall platform dimensions, mm:</i>	
длина / <i>length</i>	10700
ширина / <i>width</i>	2550
высота / <i>height</i>	3830
Объем платформы, м <sup>3</sup> / <i>Platform volume, m<sup>3</sup></i>	40
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>
Шины / <i>Tyres</i>	11,00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/12+1
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	Борта- алюминиевые - <i>Aluminum sides</i> Настил из ламинированной фанеры 27 мм / <i>Platform flooring made of laminated plywood</i> Сцепная петля под безззорную сцепку Ø 50 / <i>Towing eye designed for slack-free coupler (type 50)</i>
Вид буксирного приспособления / <i>Kind of the towing device</i>	

Передний борт металлический высотой 2012 мм., алюминиевые борта боковые 6 шт по три с каждой стороны и сзади прицепа тоже алюминиевый борт (полог). высота боковых и заднего бортов 656 мм.

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

