



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ ПРИЦЕП AUTOMOBILE THREE-AXLE TRAILER



Предназначен для перевозки
различных грузов

Designed for carrying
of different loads

**MA3 / MAZ
-892620-010**

-892620-010

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	23500
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	6500
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	30000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	10000
- на заднюю первую ось, кг / <i>on first rear axle, kg</i>	10000
- на заднюю вторую ось, кг / <i>on second rear axle, kg</i>	10000
Габаритные размеры платформы, мм / <i>Overall platform dimensions, mm:</i>	
длина / <i>length</i>	10100
ширина / <i>width</i>	2550
высота / <i>height</i>	3830
Площадь платформы, м ² / <i>Platform square, m²</i>	
Объем платформы, м ³ / <i>Platform volume, m³</i>	
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>
Шины / <i>Tyres</i>	12,00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/12+1
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	Специализированное оборудование в виде 4 ложементов и натяжных устройств / <i>Special equipment: four lodgements and tighteners</i>
Вид буксирного приспособления / <i>Kind of the towing device</i>	Беззаякорная сцепка Ø50 / <i>Slack-free coupler Ø 50</i>

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

