

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП

AUTOMOBILE TWO-AXLE TRAILER

Прицеп-ропуск
предназначен для перевозки труб
длиной от 6 до 12 м
диаметром от 530 до 1420 мм
по всем видам дорог

Designed for carrying
of different loads

MA3 / MAZ -902701



-902701

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	17000
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	5000
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	22000
Допустимая масса, приходящаяся на /	
<i>Distribution of tolerable mass:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	11000
- на заднюю первую ось, кг / <i>on first rear axle, kg</i>	11000
- на заднюю вторую ось, кг / <i>on second rear axle, kg</i>	
Внутренние размеры платформы, мм / <i>Internal platform dimensions, mm:</i>	
длина / <i>length</i>	5060
ширина / <i>width</i>	2550
высота / <i>height</i>	2604
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Рессорная / <i>Spring</i>
Шины / <i>Tyres</i>	16,00R20/4
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	

Прицеп снабжен двумя парами передвижных стоек высотой 750-800 мм, обеспечивающих ширину загрузочного пространства 1440...2000 мм. На поверхности коников и стоек установлена резина. / *Trailer equipped with two pairs of movable pillars 750-800 mm high, width of providing loading space 1440...2000mm. On the surface of bolsters and pillars installed rubber.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

