

Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



MA3 / MAZ

-938660-044

-938660-026

-938660-026, -044, -051

-938660-1011, -1014, -2010, -3010

	-938660-026 -938660-3010*	-938660-044 -938660-2010*	-938660-051 -938660-1014*	-938660-1011
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg				
- перевозимого груза / of carried load	27500 (23700*)	28300 (28400*)	28050 (29000*)	29450
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	7500 (7300*)	6700 (7000*)	6050 (6000*)	5550
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	35000	35000	35000	35000
Допустимая масса, приходящаяся на / Distribution of the tolerable mass:				
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel	15000	15000	15000	15000
- на тележку, кг / on bogie	20000	20000	20000	20000
Внутренние размеры платформы, мм / Internal platform dimensions, mm:				
(длина x ширина x высота / length x width x height)	12243x2420x2367	12230x2365x700		
Площадь платформы, м ² / Platform square, m ²	29,6	29 (30*)		
	Пол деревянный / Wooden floor	Пол деревянный / Wooden floor	Пол деревянный / Wooden floor	Без настила / Without flooring
Объем платформы, м ³ / Platform volume, m ³	70 (72,3*)	20,2 (19,8*)		
Высота по ССУ (He), мм / Height of fifth wheel (He), мм	1250(1260*) -1320	1250-1320	1250-1320	1250-1320
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of support devices	«О3АА»	«О3АА»	«О3АА»	«О3АА»
АБС / ABS		Установлена / Installed		Установлена / Installed
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel		Установлен / Installed		Установлен / Installed
Подвеска / Suspension		Рессорная / Spring		Рессорная / Spring
Шины / Tyres	11,00R20	11,00R20	11,00R20	11,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels	2/8+1	2/8+1	2/8+1	2/8+1
Оси / Axles	MA3 / MAZ	MA3 / MAZ	MA3 / MAZ	MA3 / MAZ
Платформа и кузов / Platform	Тентованная / Awning	Бортовая / Drop-side	Шасси с настилом (фанера)* / Chassis with plywood flooring	Шасси без настила / Chassis without flooring
Борта / Sides	Стальные, боковые борта откидные задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт / Steel lateral hinged sides, rear door with two wings latches of container type, high front side	Стальные / Steel		

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

