



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

Предназначен для
перевозки стройтехники

Designed for transportation
construction vehicles

**MA3 / MAZ
-937900-010**



-937900-010

| | |
|--|---|
| Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> : | |
| - перевозимого груза / <i>of carried load</i> | 43000 |
| - снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i> | 13000 |
| - полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i> | 30000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i> | |
| - на седельное устройство, кг / <i>on fifth wheel, kg</i> | 15000 |
| - на тележку, кг / <i>on bogie, kg</i> | 28000 |
| Размеры платформы, мм / <i>Platform dimensions, mm:</i> | |
| длина x ширина (с уширителями) x погрузочная высота / <i>length x width x height</i> | 12850x3400x1230 |
| Площадь платформы, м ² / <i>Platform square, m²</i> | |
| Объем платформы, м ³ / <i>Platform volume, m³</i> | |
| Высота по ССУ (He), мм / <i>Height of fifth wheel (he), mm</i> | 1450 |
| Изготовитель опорных устройств / <i>The manufacture of support devices</i> | «ОЗ3АА» |
| АБС / <i>ABS</i> | Установлена / <i>Installed</i> |
| Держатель запасного колеса / <i>The holder of spare wheel</i> | Установлен (2 шт.) / <i>Installed</i> |
| Подвеска / <i>Suspension</i> | Рессорная / <i>Leaf-spring</i> |
| Шины / <i>Tyres</i> | 11,00R20 |
| Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i> | 3/12+2 |
| Оси / <i>Axles</i> | MA3 / MAZ |
| Платформа и кузов / <i>Platform and body</i> | Металлический настил с противоскользящими зацепами / <i>Metal flooring with anti-skid hook</i> |

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

