



# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз предназначен для перевозки дорожной и строительной техники, а также крупногабаритных неделимых грузов

Low frame designed for the transportation of road and constuction as well as



## MA3 / MAZ -997700-011

-997700-011

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	30900-41900*
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	9000
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	39900-50900*
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>distribution of the tolerable mass:</i>	
- на седельное устройство, кг / <i>on fifth wheel</i>	15900-20000*
- на тележку, кг / <i>on bogie</i>	24000-30900*
Высота по ССУ (He), мм / <i>Height of fifth wheel (He), mm</i>	1350-1400
Погрузочная высота, мм / <i>Loading height, mm</i>	920
Изготовитель опорных устройств / <i>The manufacturer of support devices</i>	«ОЗАА»
ЕБС / <i>EBS</i>	(Установлена / <i>Installed</i> ), «TEBS Standard»
Держатель запасного колеса / <i>The holder of spare wheel</i>	Установлен (в гуськовой части полуприцепа)
Подвеска / <i>Suspension</i>	пневматическая / <i>pneumatic</i> , (вывешиваемых осей нет)
Шины / <i>Tyres</i>	235/75 R17,5
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/12+1
Оси / <i>Axles</i>	«BPW»

\* - Параметры масс полуприцепа (конструктивно допустимые) при проезде в составе автопоезда по автомобильным дорогам с допустимыми осевыми массами 10300 кг и более  
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

