



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

Предназначен для перевозки щепы и других легковесных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачем, имеющим гидрооборудование

Designed for carrying wood-chips and other lightweight cargoes as a part of roadtrain with Firth Wheel Truck, equipped with hydraulic equipment

**MA3 / MAZ
-950600-030**



-950600-030

| | |
|---|---|
| Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg | |
| - перевозимого груза / of carried load | 16000 |
| - снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer | 8900 |
| - полуприцепа полная / gross mass of semitrailer | 24900 |
| Допустимая масса, приходящаяся на / | |
| Distribution of the tolerable mass: | |
| - на седельное устройство, кг / on fifth wheel | 11100 |
| - на тележку, кг / on bogie | 13800 |
| Объем платформы, м ³ / Platform volume, m ³ | 40 |
| Угол подъема платформы, градус / Platform elevation angle, degree | 50 |
| Высота по ССУ (H _е), мм / Height of fifth wheel (H _е), мм | 1370 |
| Изготовитель опорных устройств / | «ОЗАА» |
| The manufacturer of support devices | |
| АБС / ABS | Установлена / Installed |
| Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel | Установлен / Installed |
| Подвеска / Suspension | Рессорно-балансирная / Springs and walking beams |
| Шины / Tyres | 12,00R20 |
| Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels | 2/8+1 |
| Оси / Axles | MA3 / MAZ |
| Платформа и кузов / Platform and body | Платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом / All-metal welded platform without awning with flat floor |
| Конструктивные особенности / Constructive features | С бампером безопасности, наличие заднего защитного устройства / With a safety bumper, presence of the back accident protection device |
| | Гидроцилиндр фирмы «МАЗ» / Hydraulic cylinder «MAZ» |

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

