

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER



Полуприцеп-самосвал предназначен для перевозки в составе автопоезда нерудных строительных сыпучих грузов: песка, грунта, гравия, щебня, песчанно-гравийной смеси

Dump-semitrailer designed for carrying of non-ore construction loose cargoes (sand, ground, gravel, macadam, sand and gravel mixture) as a part of roadtrain



МАЗ / MAZ -954700

-954700

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg

- перевозимого груза / of carried load	55000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	15000
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	70000

Допустимая масса, приходящаяся на /

Distribution of the tolerable mass:

- на седельное устройство, кг / on fifth wheel	24000
- на тележку, кг / on bogie	48000

Объем платформы, м³ / Platform volume, m³

Угол подъема платформы, градус / Platform elevation angle, degree	35
Высота по ССУ (Н _е), мм / Height of fifth wheel (Н _е), mm	45

Изготовитель опорных устройств /

The manufacturer of basic devices

АБС / ABS

«ОЗАА»
Установлена (электронная тормозная система TEBS с функцией антипрокидывания и сигнализации опасного крена при разгрузке) /
Installed (electronic brake system TEBS with function of non-capsize and alarm dangerous roll when discharging)

Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel

Подвеска / Suspension

Установлен / Installed

Рессорно-балансирная фирмы BPW /

Springs and walking beams BPW

315/80R22.5

Шины / Tyres

Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels	4/16+1
Оси / Axles	BPW

Платформа и кузов / Platform and body

Оборудован откидными опорами и гидравлическим механизмом подъема-опускания запасного колеса / Equipped with folding supports and hydraulic device of lifting and lowering the spare wheel.

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

