

Шасси под установку
изотермических кузовов

Chassis for the installation
of isothermic bodies



MA3 / MAZ -975850-1010-021, -022, -023 -975850-1010-030, -031, -032

	-975850-1010-021 -975850-1010-030*	-975850-1010-022 -975850-1010-031*	-975850-1010-023 -975850-1010-032*
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>			
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	29440 (29550*)	29940 (30050*)	29940(30050*)
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	5060 (4950*)	4560 (4450*)	4560 (4450*)
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	34500	34500	34500
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of the tolerable mass:</i>			
- на седельное устройство, кг / <i>on fifth wheel</i>	10500	10500	10500
- на тележку, кг / <i>on bogie</i>	24000	24000	24000
Высота по ССУ (He), мм / <i>Height of fifth wheel (He),mm</i>	1250 (1150*)	1250 (1150*)	1150
Изготовитель опорных устройств / <i>The manufacturer of support devices</i>	«ОЗАА»	«ОЗАА»	«ОЗАА»
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>		Установлена / <i>Installed</i>
Держатель запасного колеса / <i>The holder of spare wheel</i>	Установлен / <i>Installed</i>		Установлен / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Пневматическая / <i>Pneumatic</i>		Пневматическая / <i>Pneumatic</i>
Шины / <i>Tyres</i>	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/6+1	3/6+1	3/6+1
Оси / <i>Axles</i>	MA3	BPW	«SAF»
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>	Шасси / <i>Chassis</i> (облегченная рама / <i>the lightweight frame</i>)		

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

