

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

Соответствуют требованиям TIR  
для транспортировки различных грузов  
в системе транзитных перевозок МДП  
в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR  
and designed for carrying of different  
loads in the roadtrain in the system  
of transit transportations



## MAZ / MAZ -931010-3010, -3011, -3012 -931010-3013, -3014, -3015

	-931010-3010 -931010-3011 -931010-3012*	-931010-3013 -931010-3014* -931010-3015**	-931010-3016 -931010-3017* -931010-3020**
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i> :			
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	22700 (22900*)	22900	22900
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	6200 (6000*)	6000	6000
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	28900	28900	28900
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of tolerable mass:</i>			
- на седельное устройство, кг / <i>on fifth wheel, kg</i>	10900	10900	10900
- на тележку, кг / <i>on bogie, kg</i>	18000	18000	18000
Внутренние размеры платформы, мм / <i>Platform dimensions, mm:</i>			
длина x ширина x высота / <i>length x width x height</i>	13620 x 2480 x 2640	13620 x 2480 x 2520 (13620 x 2480 x 2650*)	13620 x 2480 x 2640 (13620 x 2480 x 2650*)
Площадь платформы, м <sup>2</sup> / <i>Platform square, m<sup>2</sup></i>	33.8	33.8	33.8
Объем платформы, м <sup>3</sup> / <i>Platform volume, m<sup>3</sup></i>	89	85 (89,5*)	89 (89,5*)
Высота по ССУ (He), мм / <i>Height of fifth wheel (he), mm</i>	1150	1250 (1150*) (1250**)	1150
Изготовитель опорных устройств / <i>The manufacture of support devices</i>	«ОЗАА»	«ОЗАА»	«JOST» («JOST»*) («ОЗАА»**)
АБС / <i>ABS</i>	Установлена / <i>Installed</i>	Установлена / <i>Installed</i>	Установлена / <i>Installed</i>
Держатель запасного колеса / <i>The holder of spare wheel</i>	Установлен / <i>Installed</i>	Установлен / <i>Installed</i>	Установлен / <i>Installed</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Пневматическая / <i>Pneumatic</i>	Пневматическая / <i>Pneumatic</i>	Пневматическая / <i>Pneumatic</i>
Шины / <i>Tyres</i>	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	2/4+1	2/4+1	2/4+1
Оси / <i>Axles</i>	BPW, SAF	BPW, SAF	BPW, SAF
Платформа и кузов / <i>Platform and body</i>			Платформа с тентом / <i>Awning</i>
Борта / <i>Sides</i>			Алюминиевые, есть вариант сэндвич-панелей «МАЗ-Купава» / <i>Aluminum, sandwich-panel "MAZ- Kupava"</i>

MAZ-931010-3014 - Сдвижной тент / MAZ-931010-3014 - Sliding awning

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

