

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ REAR LOADING GARBAGE COLLECTOR

Предназначены для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов

Designed for mechanized and manual loading, compaction, transport and unloading of solid municipal waste

(4x2)

MA3 / MAZ

-4901P2-320 -490143-390

-4901W2-320

-4901W2-330



	-490143-390	-4901P2-320 -4901W2-320 -4901W2-330
	Евро-3 / Euro-3	Евро-4 / Euro-4
Технологическая вместимость кузова, м ³ / Technological body volume, m ³	10	10
Полная масса, кг, не более / Gross mass, kg	12500	12500
Масса снаряженная, кг / Equipped mass, kg	8425	8750
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более / Loaded waste mass, kg	4000	3675
Диапазон плотности твердых коммунальных отходов под загрузку, кг/м ³ / The density range of solid municipal waste for loading, kg/m ³	95-205	95-205
Коэффициент уплотнения: / Compaction factor		
- при плотности ТКО 95 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 6	до 6
- при плотности ТКО 135 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 4	до 4
- при плотности ТКО более 185 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 3	до 3
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м ³ , не менее / Loading container capacity of rear side, m ³ , not less	1,1	1,1
Управление спецоборудованием / Control of special equipment	Полуавтоматическое или ручное / Semi-automatic or manual	
Режим работы / Operation mode	Непрерывный или циклический / Continuous or cyclical	
Грузоподъемность опрокидывателя, кг / Dumper payload capacity, kg	500	500
Распределение полной массы / Distribution of the gross mass		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4500	4500
- на задний мост, кг / on rear axle, kg	8000	8000
Базовое шасси / Base chassis	MA3-438043-340-004	MA3-4380P2-440-001 MA3-4380W2-440-001 MA3-4381W2-440-001
Колесная база, мм / Wheelbase, mm	3400	3400
Двигатель / Engine	MM3-Д-245.35Е3, 115 кВт(155л.с)	MM3-Д-245.35Е4, 130 кВт(177л.с) Cummins 4ISBe4 185, 130 кВт(177л.с)
Коробка отбора мощности / Power take-off	MC4333-9108100-05	QC45B
Коробка передач / Gearbox	КП САА3-433420	КП Fast Gear 6J70T
Число передач КП / Number of speeds	5	6
Топливный бак, л / Fuel tank, l	130	130
Размерность шин / Tyres dimensions	9.00R20	9.00R20
Кабина / Cabin	Малая, 2-х или 3-х местная / Small, 2 or 3 seats	
Производитель оборудования и модель / Equipment manufacturer and model	КO-456-10 ("Коммаш")	

Тех. параметры и габарит. размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

