



МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ REAR LOADING GARBAGE COLLECTOR



Предназначены для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов

Designed for mechanized and manual loading, compaction, transportation and unloading of solid municipal waste

(4x2)

MA3 / MAZ
-490243-390
-4902W1-340

	-490243-390	-4901W1-340
	Евро-3 / Euro-3	Евро-4 / Euro-4
Технологическая вместимость кузова, м ³ / Technological body volume, m ³	6	6
Полная масса, кг, не более / Gross mass, kg	10100	10100
Масса снаряженная, кг / Equipped mass, kg	7625	7525
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более / Loaded waste mass, kg	2400	2500
Диапазон плотности твердых коммунальных отходов под загрузку, кг/м ³ / The density range of solid municipal waste for loading, kg/m ³	95-205	95-205
Коэффициент уплотнения: / Compaction factor		
- при плотности ТКО 95 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 6	до 6
- при плотности ТКО 135 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 4	до 4
- при плотности ТКО более 185 кг/м ³ / at a density of 95 kg of SMW / m ³	до 3	до 3
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м ³ , не менее / Loading container capacity of rear side, m ³ , not less	1,1	1,1
Управление спецоборудованием / Control of special equipment	Полуавтоматическое или ручное / Semi-automatic or manual	
Режим работы / Operation mode	Непрерывный или циклический / Continuous or cyclical	
Грузоподъемность опрокидывателя, кг / Dumper payload capacity, kg	500	500
Распределение полной массы / Distribution of the gross mass		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	3800	3800
- на задний мост, кг / on rear axle, kg	6300	6300
Базовое шасси / Base chassis	MA3-457043-342-010	MA3-4570W1-442-011
Колесная база, мм / Wheelbase, mm	3000	3000
Двигатель / Engine	MM3-Д-245.30ЕЗ, 115 кВт(155л.с)	Cummins ISF3.8e4168, 122 кВт(166л.с)
Коробка отбора мощности / Power take-off	MC4333-9108100-05	QC45B
Коробка передач / Gearbox	КП САА3-433420	КП Fast Gear 6J70TA
Число передач КП / Number of speeds	5	6
Топливный бак, л / Fuel tank, l	130	130
Размерность шин / Tyres dimensions	8.25R20	8.25R20
Кабина / Cabin	Малая, 2-х или 3-х местная / Small, 2 or 3 seats	Малая, 3-х местная / Small, 3 seats
Производитель оборудования и модель / Equipment manufacturer and model		КО-456-13 ("Коммаш")

Тех. параметры и габарит. размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

