

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ SIDE LOADING GARBAGE COLLECTING TRUCK

Предназначены для механизированной загрузки из контейнеров, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов

Designed for mechanized loading of containers, compaction, transportation and unloading of solid municipal waste

(4x2)

MA3 / MAZ
-490743 -4907P2
«Сапфир»



	-490743	-4907P2
	Евро-3 / Euro-3	Евро-4 / Euro-4
Технологическая вместимость кузова, м ³ / Technological body volume, m ³	13	13
Полная масса, кг, не более / Gross mass, kg	12500	12500
Масса снаряженная, кг / Equipped mass, kg	7900	7900
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более / Loaded waste mass, kg	4600	4600
Коэффициент уплотнения / Compaction factor	4	4
Управление спецоборудованием / Control of special equipment	Ручное / Manual	Ручное / Manual
Обслуживаемые контейнеры, м ³ / Serviced containers, m ³	0,75 металлических / 0,75 metal	0,75 металлических / 0,75 metal
Тип разгрузки / Unloading type	Самосвальный / Dump	Самосвальный / Dump
Грузоподъемность манипулятора, кг / Manipulator lifting capacity, kg	500	500
Распределение полной массы / Distribution of the gross mass		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4500	4500
- на задний мост, кг / on rear axle, kg	8000	8000
Базовое шасси / Base chassis	MA3-438043-340-003	MA3-4380P2-440-001
Колесная база, мм / Wheelbase, mm	3400	3400
Двигатель / Engine	MM3-Д-245.30Е3, 115 кВт (155л.с)	MM3-Д-245.35Е4, 130 кВт (177л.с)
Коробка отбора мощности / Power take-off	MC4333-9108100-05	QC45B
Коробка передач / Gearbox	КП САА3-433420	КП Fast Gear 6J70T
Число передач КП / Number of speeds	6	6
Топливный бак, л / Fuel tank, l	130	130
Размерность шин / Tyres dimensions	9.00R20	9.00R20
Транспортная скорость, км/ч / Transport speed, km / h	60	60
Кабина / Cabin	Малая, 3-х местная / Small, 3 seats	Малая, 3-х местная / Small, 3 seats
Производитель оборудования и модель / Equipment manufacturer and model		«Могилёвтрансмаш»

Тех. параметры и габарит. размеры приведены для базовых комплектаций / Technical data and dimensions are given for standard configuration

