

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА COMBINED TRUCK

Предназначена для всесезонного использования по содержанию городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием

Designed for all-season city roads maintenance with asphalt and concrete cover

(4x2)

**MA3 / MAZ  
-591B2-310**



	<b>-591B2-310</b>
	Евро-4 / Euro-4
Комплектации машин: / <i>Machines configuration:</i>	
Поливомоечное, плужное, щеточное оборудование / <i>Washing, plough, brush equipment</i>	MA3-591B2-311
Распределяющие, плужное, щеточное оборудование / <i>Distributors, plough, brush equipment</i>	MA3-591B2-312
Полная масса, кг, не более / <i>Gross mass, kg</i>	19000
Распределяющее оборудование: / <i>Distributing equipment</i>	
- ширина рабочей зоны посыпки, м / <i>spreading width of working area, m</i>	4-9
- плотность сыпки инертными материалами, г/м <sup>2</sup> / <i>density of spreading inert materials, g/m<sup>2</sup></i>	100-400
- объем загружаемых материалов в кузов, м <sup>3</sup> , не более / <i>loading materials volume, m<sup>3</sup></i>	8800
- рабочая скорость движения, км/ч, не более / <i>operating speed, km / h</i>	10-20
Поливомоечное оборудование: / <i>Washing equipment</i>	
- ширина рабочей зоны при мойке, м / <i>width of working area when washing, m</i>	2,5
- рабочее давление воды, Мпа / <i>operating water pressure, Mpa</i>	0,8
- вместимость цистерны, дм <sup>3</sup> / <i>tank capacity, l</i>	9000
- рабочая скорость движения, км/ч, не более / <i>Operating speed, km / h</i>	10-20
Плужное и щеточное оборудование: / <i>Plough and brush equipment</i>	
- ширина рабочей зоны плуга/щетки / <i>Width of working area plough / brush</i>	2,5/2,3
- рабочая скорость движения с плугом/щеткой, км/ч / <i>Operating speed with plough / brush, km / h</i>	40/20
Плуг одноотвальный с резиновым лемехом / <i>Single-moldboard plough with rubber share</i>	
Щетка цилиндрическая с ворсом из полимерного материала / <i>Cylindrical brush with bristles made of polymeric material</i>	
Распределение полной массы / <i>Distribution of the gross mass</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	7500
- на задний мост, кг / <i>on rear axle, kg</i>	11500
Базовое шасси / <i>Base chassis</i>	MA3-5340B2-485-000
Колесная база, мм / <i>Wheelbase, mm</i>	4000
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-5363, 176 кВт(240л.с)
Коробка отбора мощности / <i>Power take-off</i>	NH/1с
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	КП 9JS135А
Число передач КП / <i>Number of speeds</i>	9
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	300
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22,5
Кабина / <i>Cabin</i>	Малая, 3-х местная / <i>Small, 3 seats</i>
Производитель оборудования и модель / <i>Equipment manufacturer and model</i>	КО-806 ("Коммаш")

Тех. параметры и габарит. размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

