

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов,
возможно их использование
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes;
use in road train is possible

(6x4)

**MA3 / MAZ
-6312B9-420
-6312B9-470**



	-6312B9-420-015, -005 -6312B9-470-015, -005
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	56500
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7500
- на заднюю тележку, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped total weight, kg</i>	11600
Распределение снаряженной массы / <i>Distribution of equipped weight</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	5570
- на заднюю тележку, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	6030
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / <i>Technically permissible capacity of truck, kg</i>	14750
Площадь платформы, м кв / <i>Platform area, sq.m.</i>	18
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ- 651 (Евро-4 / <i>Euro-4</i>)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	303 / 412
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF16S2520TO (12JS200TA)
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	16 (12)
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,86 (4,2)
Задняя подвеска / <i>Rear suspension</i>	
- для MA3 / MAZ -6312B9-420 (-470)-005	малолстовая рессорно-балансирная / <i>few-leaf spring and balanced</i>
- для MA3 / MAZ -6312B9-420 (-470)-015	(многолистовая рессорно-балансирная/ <i>few-leaf spring and balanced</i>)
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85*
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22,5
Кабина / <i>Cab</i>	Большая 6431 / <i>Large 6431</i>
Тип платформы / <i>Platform type</i>	Бортовая / <i>Drop-sided</i>
Особенности комплектации / <i>Kitting features</i>	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / <i>Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling</i>

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

