



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS



Предназначены для перевозки
различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train

(4x2)

**MA3 / MAZ
-5440B3-1480**

	-5440B3-1480-002 (-5440B3-1480-030**) (-031***)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	36000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>T</i> <i>echnically permissible total weight of truck, kg</i>	18050
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- нагрузка на переднюю ось, кг / <i>On front axle, kg</i>	6550
- нагрузка на задний мост, кг / <i>On rear axle, kg</i>	11500
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / <i>Technically permissible load on fifth-wheel, kgf</i>	10950
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	6950
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-5361.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	198 / 269
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	9JS135TA
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	9
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	5,33
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85
Высота ССУ Hs, мм / <i>height of fifth wheel, mm</i>	1270 (1250**)(1150***)
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	300
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/70R22.5 (295/80R22.5*) (315/70R22.5**)
Кабина / <i>Cab</i>	Малая 6501 / <i>Small 6501</i>

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Подвеска / *Suspension*

-5440B3-1480-002 - малоллистовая со стабилизатором / *few-leaf spring with stabilizer*
(-5440B3-1480-030**) (-5440B3-1480-031***) - пневматическая 4х баллонная / *pneumatic 4-balloon*

Возможна установка топливного бака 500л / *Installation of 500 l fuel tank is possible*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

