



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS



Предназначены для перевозки
различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train

(4x2)

MA3 / MAZ
-5440B9-1420
-5440B9-1480

-5440B9-1420-030, -5440B9-1470-030*
(-5440B9-1420-031, -5440B9-1470-031*)
44000

Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	44000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	18450
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- нагрузка на переднюю ось, кг / <i>On front axle, kg</i>	6950
- нагрузка на задний мост, кг / <i>On rear axle, kg</i>	11500
Нагрузка на седло, кгс / <i>Load on fifth-wheel, kgf</i>	10500
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	7800
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85
Высота ССУ H ₅ , мм / <i>Height of fifth wheel, mm</i>	1250(1150)
Габаритная длина не более L, мм / <i>Overall length not more L, mm</i>	6000
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-651.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	309 / 420
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 16S1820 TO (16JS200TA*)
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	16
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,57 (3.45)
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500***
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Кабина / <i>Cab</i>	Большая 6431 / <i>Large 6431</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	Пневматическая 4х баллонная / <i>Pneumatic 4-balloon</i>

**) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

***) Возможна установка топливного бака 700л. / *Installation of 700 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

