

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки
различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of
different cargoes as a part
of road train

(4x2)

**MA3 / MAZ
-5440E9-8529
с гидротормом / with hydraulic PTO**



**-5440E9-8529-030 (-5440E9-8520-031)
с гидротормом / with hydraulic PTO**

Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	40000 (44000)
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	18700 (18550)
Распределение полной массы / <i>Distribution of total weight:</i>	
- нагрузка на переднюю ось, кг / <i>On front axle, kg</i>	7200 (7050)
- нагрузка на задний мост, кг / <i>On rear axle, kg</i>	11500
Нагрузка на седло, кгс / <i>Load on fifth-wheel, kgf</i>	10700 (10300)
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck weight, kg</i>	8100
Двигатель / <i>Engine</i>	Mercedes-Benz OM 501LA.V
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>	320 / 435
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 16S221
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	16
Подвеска задняя / <i>Rear suspension</i>	Пневматическая 4х баллонная / <i>Pneumatic 4-balloon</i>
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,87 (3,57)
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Кабина / <i>Cab</i>	Большая с низкой крышей / <i>Large with low roof</i>

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

