



Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

**(8x4)**

**MA3 / MAZ  
-6516V8-520**

**-6516V8-520-000**

|   |   |
|---|---|
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг /<br><i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>    | 41800   |
| Распределение технически допустимой общей массы /<br><i>Distribution of technically permissible total weight:</i> |   |
| - на передние оси, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>  | 7500+7500   |
| - на оси ведущей тележки мостов, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>   | 13400+13400   |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг /<br><i>Technically permissible payload, kg</i>                        | 26900   |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг /<br><i>Total equipped weight of truck, kg</i>                | 14825   |
| Колесная база, мм / <i>Wheelbase, mm</i>  | 2030+2620+1400  |
| Объем платформы, м <sup>3</sup> / <i>Volume of platform, m<sup>3</sup></i>  | 21  |
| Двигатель / <i>Engine</i>   | MAN D2066LF41 (Евро-5 / <i>Euro-5</i> )   |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW / hp</i>  | 294 / 400   |
| Коробка передач / <i>Gearbox</i>  | ZF 16S2525TO  |
| Число передач КП / <i>Number of gears</i>   | 16  |
| Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>  | 85*   |
| Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>  | 300   |
| Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>   | 315/80R22,5   |
| Кабина / <i>Cab</i>   | Малая / <i>Small</i>  |
| Тип платформы / <i>Platform type</i>  | <b>U</b> - платформа с задней разгрузкой /<br><b>U-type dump platform with rear unloading</b> |

\*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

