

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе трактора МТЗ Беларусь 92П



Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 состоит из промышленного трактора Беларусь 92П с усиленным передним мостом, фронтального погрузчика и экскавационной навески.

Предназначен для выполнения различных строительных, экскавационных, погрузочно-разгрузочных и земляных работ. Экскаваторный ковш может заменяться на грейферный ковш, грейферные вилы, узкий ковш и гидромолот. Ковш погрузчика заменяется на отвал или вилы.

Технические характеристики

Трактор Беларусь 92П с фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм	7295
Ширина, мм	2260
Высота, мм	3630
Конструкционная масса, кг	6700
Конструктивная скорость, км/ч	20
Модель двигателя	Д-245.5
Мощность, кВт (л. с.)	65 (89)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75

Емкость топливного бака, л	130
----------------------------	-----

Размеры шин:

передних колес	11,2-20
----------------	---------

задних колес	15,5 R38
--------------	----------

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг	750 - 900
----------------------------------	-----------

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм	3200 - 3300
--	-------------

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2500 - 2650
--	-------------

Вместимость ковша, м ³	0,38 - 0,75
-----------------------------------	-------------

Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 2,0
--------------------------------	-----------

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, куб.м	0,2-0,3
--------------------------------------	---------

Глубина копания, мм	4280
---------------------	------

Максимальная высота погрузки, мм	3800
----------------------------------	------

Номинальная грузоподъемность, кг	500
----------------------------------	-----

Тип оборудования	Навесное
------------------	----------