

# АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНИЕ INTERCITY BUSES

Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок

Buses for suburban, intercity and touristic routes

## MAZ 231 MAZ 231



	MAZ 231 / MAZ 231
Габаритные размеры, мм, / Overall dimensions, mm	11985/2550/3230
База, мм, / Base, mm	6180
Колея колес (передних/задних), мм, / Wheels track (front/rear), mm	2075/1800
Наружный радиус поворота не более, мм, / Outside turning radius not more, mm	12500
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм, / Step height over road not more, mm	320
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг, / tolerable front axle load, kg	7100
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг, / tolerable rear axle load, kg	12200
Полная масса, кг, / Gross mass, kg	18000
Количество мест для сидения, / Quantity of seats	49/51
Номинальная вместимость, чел, / Nominal capacity, persons	49/51
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	119
Двигатель / Engine	Mercedes-Benz OM 926LA (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	240 (326)
Коробка передач, / Gear box	ZF механическая /mechanics
Подвеска передней/ задней оси / Front axle / rear axle suspension	зависимая пневматическая, 2-х пневмобаллонная, 1 амортизатор / dependent pneumatic with double-pneumoballoon, 1 shock absorber / зависимая пневматическая, 4-х баллонная, 4 амортизатора / dependent pneumatic with four-balloon, 4 shock absorbers
Тормозная система / Brake system	ZF с гипоидной главной передачей / ZF with hypoid main gear
Колеса, / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions	295/80R22.5

По желанию заказчика устанавливаются / At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- независимый воздушный отопитель кабины водителя / independent air heater of driver's cab
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя / timer for independent fluid motor heater

Возможно северное исполнение / Northern version is possible

