

## КРАН-МАНИПУЛЯТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ AUTOMOBILE CRANE-MANIPULATORS

Предназначены для перевозок различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах

Designed for transportation of different cargos, execution of handling operations works at dispersed objects

**(6x4)**

**MAZ / MAZ**

**-6940B9-1124200-100 -6940B5-1124200-100**

**-6940B9-1130200-100 -6940B5-1130200-100**



	<b>-6940B9-1124200-100 (-6940B9-1130200-100)</b>	<b>-6940B5-1124200-100 (-6940B5-1130200-100)</b>
Максимальный грузовой момент, т.м. / <i>Maximal loading moment, t.m.</i>	10,7 (13,56)	10,7 (13,56)
Вылет максимальный, м / <i>Maximum crane boom radius, m:</i>	8,1 (8,3)	8,1 (8,3)
Грузоподъемность КМУ, т / <i>Crane-manipulator lifting capacity, t</i> максимальная / <i>maximum</i>	5,28 (6,16)	5,28 (6,16)
при максимальном вылете / <i>at maximum crane boom radius</i>	1,32 (1,66)	1,32 (1,66)
Высота подъема максимальная, м / <i>Max lifting height, m</i>	10,35	10,35
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible truck gross mass, kg</i>	33500	33500
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible truck gross mass:</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	7500	7500
- на задний мост, кг / <i>on rear axle, kg</i>	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / <i>Fully equipped truck mass, kg</i>	13370(13640)	13370(13640)
Распределение снаряж. массы / <i>Distribution of equipped mass</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	6600 (6780)	6600 (6780)
- на задний мост, кг / <i>on rear axle, kg</i>	6770 (6860)	6770 (6860)
Технически допустимая грузоподъемность, кг/ <i>Technically permissible payload capacity, kg</i>	19500	19500
Колесная база, мм / <i>Wheelbase, mm</i>	4200	4200
Объем платформы, м <sup>2</sup> / <i>Platform volume, m<sup>2</sup></i>	15	15
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ- 651 (Евро-4 / <i>Euro-4</i> )	ЯМЗ- 536 (Евро-4 / <i>Euro-4</i> )
Мощность двигателя, кВт/л.с. / <i>Power, kW/hp</i>	303/412	228/310
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ZF 16S2520T0	ZF 9S1310T0
Число передач КП / <i>Number of speeds</i>	16	9
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	3,45	3,9
Макс. скорость(с электронным ограничителем скорости), км/ч / <i>Max. speed (with electronic speed limiter), km/h</i>	85	85
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500	500
Размерность шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / <i>Cabin</i>	Большая с высокой крышей / <i>Large with high roof</i>	Большая с низкой крышей / <i>Large with low roof</i>
Тип платформы / <i>Platform type</i>		Бортовая / <i>Drop-side</i>

Тех. параметры и габарит. размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

