

## ТЯГАЧИ - ЛЕСОВОЗНЫЕ LUMBER TRUCKS

Предназначены для перевозки  
лесоматериалов

Designed for timber  
transportation

**(6x6)**

**MA3 / MAZ  
-6317X9-444**



**-6317X9-444-000**

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Technically permissible total weight of road train, kg</i>	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Technically permissible total weight of truck, kg</i>	29000
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / <i>Distribution of technically permissible total weight of truck:</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7000
- на заднюю тележку, кг / <i>on rear axle, kg</i>	22000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / <i>Technically permissible payload, kg</i>	15850
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / <i>Total equipped weight of truck, kg</i>	13000
Колесная база, мм / <i>Wheelbase, mm</i>	4590
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-6585 (Евро-4 / <i>Euro-4</i> )
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / <i>Power, kW / hp</i>	309 / 420
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ЯМЗ-239
Число передач КП / <i>Number of gears</i>	9
Передаточное число ведущего моста / <i>Axle ratio</i>	5,49
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / <i>Maximum speed (with electric speed limiter), km/h</i>	82
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	350
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	12.00R20 н.с.18
Тип кабины / <i>Type of cabin</i>	Большая 6422 / <i>Large 6422</i>
Сортиментовозное оборудование / <i>Assortment equipment</i>	8 ложементов / <i>8 cradles</i>
Буксирное устройство / <i>Towing device</i>	Беззазорная сцепка / <i>Gapless coupling</i>

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

